

# 消声止回阀采购

生成日期：2025-10-29

止回阀的安装应注意以下事项：1、在管线中不要使止回阀承受重量，大型的止回阀应单独支撑，使之不受管系产生的压力的影响。2、安装时注意介质流动的方向应与阀体所票箭头方向一致。3、升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。4、升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。1，作用原理和结构说明：本阀门在使用过程中，介质按图示箭头方向流动。2，当介质按规定方向流动时，阀瓣受介质力的作用，被开启；介质逆流时，因阀瓣自重和阀瓣受介质反向力的作用，使阀瓣与阀座的密封面密合而关闭，达到阻止介质逆流的目的。3，阀体及阀瓣的密封面采用不锈钢堆焊。4，本阀门的结构长度按GB12221-1989的规定，法兰连接尺寸按JB/T79-1994的规定。温州阀都阀门有限公司是一家专业提供不锈钢立式止回阀设备，欢迎新老客户来电！消声止回阀采购

碳钢止回阀阀座通常采用锻钢材料，阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质合金。NPS≤10'的止回阀采用分离式螺纹旋入式阀座，如果用户需要焊阀座结构也可提供。NPS≥12截止阀采用焊阀座结构；不锈钢止回阀的阀座一般采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求，不锈钢止回阀阀座也可采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。铸钢旋启式止回阀的结构特征：大口径的止回阀设计有吊环，方便起吊。栓接阀盖，中法兰垫片的型式可根据压力等级的不同进行选择。CLASS600的止回阀可采用压力自紧密封结构。消声止回阀采购不锈钢立式止回阀设备，就选温州阀都阀门有限公司，让您满意，期待您的光临！

止回阀用途普遍，有很多种类，下面说的是供水和热力常用的止回阀：1、弹簧式：液体由下而上，依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣，压力消失后，弹簧力将阀瓣压下，封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。2、重力式：和弹簧式相似，依靠阀瓣的自身重力封闭，防止倒流。3、旋启式：液体在阀体内直通，依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣，压力失去后，阀瓣依靠自重回位，反向的液体压力封闭阀瓣。4. 塑料隔膜式：外壳和隔膜均为塑料。一般外壳为ABS,PE,PP,NYLON,PC.隔膜有硅树脂,氟树脂等。其它的单向阀（止回阀），如排污的止回阀，人防的防爆阀和液体使用的止回阀的原理是大同小异。

止回阀用途普遍，有很多种类，下面说的是供水和热力常用的止回阀：1、弹簧式：液体由下而上，依靠压力顶起弹簧控制的阀瓣，压力消失后，弹簧力将阀瓣压下，封闭液体倒流。常用于通径较小的止回阀。2、重力式：和弹簧式相似，依靠阀瓣的自身重力封闭，防止倒流。3、旋启式：液体在阀体内直通，依靠压力顶开一侧的旋转阀瓣，压力失去后，阀瓣依靠自重回位，反向的液体压力封闭阀瓣。4. 塑料隔膜式：外壳和隔膜均为塑料。一般外壳为ABS,PE,PP,NYLON,PC.隔膜有硅树脂,氟树脂等。其它的单向阀（止回阀），如排污的止回阀，人防的防爆阀和液体使用的止回阀的原理是大同小异。温州阀都阀门有限公司致力于提供不锈钢立式止回阀设备，欢迎您的来电哦！

卧式止回阀维护与保养：1、该阀门应存放在干燥通风的室内，做到防潮、防雨、防锈。2、存放月运输时启闭件应处于关闭装置，同时应做好以下工作：a.阀瓣应固定于开启位置b.通径两端内口用泡沫板堵塞，端口须用闷盖塞紧，予以防尘、防锈，保持通道清洁和端面的平整c.汽缸部位进行适当的包装防护、防震和防碰d.阀门放置时应平稳，气动驱动装置朝上，不得相互受挤。3、长久放置时应定期检查。每三个月对两通道、密封面上的污垢和锈迹，焊接口的防护状况进行检查，擦拭污垢和锈迹后，重新涂刷防锈油予以防护。温州阀都阀门有限公司

不锈钢立式止回阀设备获得众多用户的认可。消声止回阀采购

不锈钢立式止回阀设备，就选温州阀都阀门有限公司，有想法的可以来电咨询！消声止回阀采购

止回阀选型标准内容如下：1、为了防止介质逆流，在设备、装置和管道上都应安装止回阀；2、止回阀一般适用于清净介质，不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质；3、一般在公称通径50mm的水平管道上都应选用卧式升降止回阀；4、直通式升降止回阀只能在水平管道安装；5、对于水泵进口管路，宜选用底阀，底阀一般只安装在泵进口的垂直管道上，并且介质自下而上流动；6、升降式较旋启式密封性好，流体阻力大，卧式宜装在水平管道上，立式装在垂直管道上；消声止回阀采购

温州阀都阀门有限公司主要经营范围是机械及行业设备，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖球阀，闸阀，截止阀，止回阀等，价格合理，品质有保证。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造机械及行业设备良好品牌。阀都阀门立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。